

Tlaková riadiaca jednotka s funkciou elektronického spínača so zabudovanou ochranou proti suchobehu. Určená pre domáce vodárne, záhrady a zavlažovanie.

Hlavné technické údaje

- Zapínací tlak: 0,5-6 bar
- Maximálny menovitý prúd: 10 A
- Minimálny diferenciálny tlak: 0,3 bar
- Maximálny diferenciálny tlak: 9,3 bar
- Maximálny výkon: 1,1 kW
- Maximálny povolený tlak: 10 bar
- Menovité napätie: 220 - 240 V
- Kmitočet: 50 Hz
- Maximálna teplota vody: 40 °C
- Maximálna teplota kvapaliny: 35 °C
- Stupeň krytia: IP65
- Závitové pripojenie: G 1"/1"
- Dĺžka kábla so zástrčkou: 1 m
- Dĺžka kábla bez zástrčky: 0,5 m
- Objednávací kód: ZB00049668
- Skupina: CECA
- Montáž len vo zvislej polohe



Popis

- Automatické spustenie a zastavovanie čerpadla
- Automatické zastavenie v prípade nedostatku vody
- Pri výpadku prúdu sa čerpadlo automaticky reštartuje, akonáhle je znova obnovené napájanie
- Ručný vynútený reštart
- Ochrana proti pretlaku, automatické zastavenie pri prekročení 10 bar
- Automatický reštart v prípade nedostatku vody, interval pre reštart je 1 minúta, 30 minút, 1 hodina a potom stále dokola.
- S tlakovým snímačom a LED displejom pre riadenie tlaku v systéme v reálnom čase. Zabudované 2 pracovné režimy:
 - Režim 1.
Funkcia „Prescontrol“ s možnosťou nastavenia zapínacieho tlaku v rozsahu 0,5-6bar.
 - Režim 2.
Funkcia „tlakový spínač“ s možnosťou nastavenia zapínacieho a vypínacieho tlaku (nutné prevádzkovať s tlakovou nádobou, tlak v nádobe nastaví na 90% zapínacieho tlaku.)