

Tlaková riadiaca jednotka s funkciou elektronického spínača so zabudovanou ochranou proti suchobehu. Určená pre domáce vodárne, záhrady a zavlažovanie.

## Hlavné technické údaje

- Zapínací tlak: 1 - 6 bar
- Vypínací tlak: 2 - 10 bar
- Maximálny menovitý prúd: 10 A
- Minimálny diferenciálny tlak: 1 bar
- Maximálny diferenciálny tlak: 7 bar
- Maximálny výkon: 1,1 kW
- Maximálny povolený tlak: 10 bar
- Menovité napätie: 220 - 240 V
- Kmitočet: 50 Hz
- Maximálna teplota vody: 40 °C
- Maximálna teplota kvapaliny: 35 °C
- Stupeň krytia: IP65
- Závitové pripojenie: G 1"/1"
- Dĺžka kábla so zástrčkou: 1 m
- Dĺžka kábla bez zástrčky: 0,5 m
- Objednávaci kód: ZB00049669
- Skupina: CECA
- Montáž možná vo zvislej polohe



## Popis

- Automatické zapínanie a vypínanie čerpadla
- Zastavenie čerpadla v prípade nedostatku vody
- Pri výpadku prúdu sa čerpadlo automaticky reštartuje, akonáhle je znova obnovené napájanie
- Ručný vynútený reštart
- Ochrana proti pretlaku, automatické zastavenie pri prekročení 10 bar
- Automatický reštart v prípade nedostatku vody, interval pre reštart je 1 minúta, 30 minút, 1 hodina a potom stále dokola.
- Zabudované 2 pracovné režimy:
  - Režim 1.  
Funkcia „tlakový spínač“ s možnosťou nastavenia zapínacieho a vypínacieho tlaku (nutné prevádzkovať s tlakovou nádobou, tlak v nádobe nastaví na 90% zapínacieho tlaku.)
  - Režim 2.  
Funkcia „Prescontrol“ s možnosťou nastavenia zapínacieho tlaku v rozsahu 1-6bar.