

frekvenční měnič

E-LINE DRIVE-04T

Frekvenční měnič Drive-04T je určený k ovládání a ekonomickému řízení provozu čerpadel s třífázovým motorem 3x400 V. Výhodou jeho použití v čerpacím systému je především vysoký komfort provozu zajišťující konstantní tlak v systému i při změnách v odběru a také úsporu nákladů projevujících se ve snížené spotřebě elektrické energie, snížení opotřebení materiálů motoru, zabránění mechanickým i elektrickým rázům v sítích a tím i zajištění vyšší životnosti celého systému.



Použití

- Obytné budovy: dodávka pitné vody, zvýšení provozního tlaku vody, využití dešťové vody
- Zemědělství: zavlažování a postřik zahrad, skleníků i větších zemědělských lokalit, dodávka tlakové vody pro oplach a mytí v hospodářských budovách
- Průmysl: dodávka technologické vody, případně zvýšení jejího tlaku, dodávka chladicí vody pro technologie

Výhody

- Nový, inovativní design.
- Zdokonalená technologie a provedení, zajišťují ekonomický a bezproblémový provoz čerpadla.
- Různé možnosti nastavení umožňují přizpůsobení se potřebám všech zařízení.
- Úspory elektrické energie. Zvýšení životnosti systému.
- Nižší hlučnost zařízení
- Možnost volby optimálního příslušenství (tlakových čidel)

Model	PUMPA DRIVE 04T 2,2kW	PUMPA DRIVE 04T 4kW
Kód	ZB00066407	ZB00066408
Napětí - vstup	3x400 V	3x400 V
Napětí - výstup	3x400 V	3x400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Pro motor do	2,2 kW	4 kW
Hmotnost	2,3 kg	2,9 kg
Rozměry (d x v x š)	225 x 188 x 110 mm	257 x 212 x 124 mm
Stupeň krytí	IP 54	IP 54
Max. délka kabelu	50 m	50 m

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz