

Extract FIRST

Ponorné čerpadlo na čerpání čisté nebo dešťové vody ze studen a nádrží. Jednoduchá instalace, vysoká spolehlivost, atest na pitnou vodu.



V čerpadle je integrováno:

- ✓ Řídicí jednotka s tlakovým spínačem
- ✓ Ochrana proti běhu na sucho
- ✓ Termická a proudová ochrana motoru
- ✓ Ventil pro odvzdušnění hydrauliky
- ✓ Zpětná klapka



wilo

Ponorné čerpadlo na čerpání čisté nebo dešťové vody

Ponorné čerpadla řady **Extract FIRST** jsou vícestupňové ponorné čerpadla, které nabízí chytrou a spolehlivou možnost využívání dešťové vody z retenčních nádrží pro účely zalévání zahrad hadicí nebo automatickým zavlažovacím systémem. Díky atestu na pitnou vodu lze tuto řadu čerpadel využít také pro čerpání pitné vody z kopaných studní. Součástí čerpadla je řídicí jednotka s funkcí automatického zapnutí při otevření kohoutku. Lze použít bez dalšího nutného příslušenství.



Verze čerpadla SE

Standardní verze čerpadla nasává vodu ze spodní části nádrže, oproti tomu má SE verze boční sání, na které se nainstaluje hadice a plovoucí sací filtr. Díky tomu se voda následně čerpá bez sedimentu z vrchní vrstvy hladiny. Verze SE může být umístěna také v suché jímce v exteriéru.

Čerpadlo obsahuje:

- ✓ Zabudovanou přednastavenou řídicí jednotku
- ✓ Ochranu proti chodu na sucho
- ✓ Proudovou a termickou ochranu motoru
- ✓ Zpětnou klapku
- ✓ Ventil k samoodvzdušnění hydrauliky

Doporučené příslušenství k variantě SE:

- ✓ Sací tlaková hadice
- ✓ Sací filtr s plovákem (hrubý nebo jemný)

Kód	Název	Spínací tlak [bar]	Výkon [kW]	Délka kabelu [m]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]
6093855	Extract FIRST 303 EM/A	2	0,75	10	6,6	38
6093856	Extract FIRST 304 EM/A	2,5	1,0	10	6,8	48
6093857	Extract FIRST SE 303 EM/A	2	0,75	10	6,6	38
6093858	Extract FIRST SE 304 EM/A	2,5	1,0	10	6,8	48